



**SMERIGLIATRICE PER SUOLE IN CUOIO EGOMMA MULTISPESSORE**  
**FLUFFING MACHINE FOR LEATHER AND RUBBERMULTI-THICKNESS SOLES**



**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

Questa macchina ha la caratteristica d'essere multifunzionale perché esegue la smerigliatura sul lato "carniccio", sia delle soles in cuoio sia quelle in gomma. Un particolare sistema di compensazione pneumatica sullo spessore da lavorare, garantisce la lavorazione di prodotti che possono avere differenze di spessore, sulla loro superficie, fino a 10 mm. La lavorazione è eseguita mediante l'utilizzo di un nastro in tela abrasiva. La finitura che si ottiene con questa macchina è molto regolare ed ottimale come preparazione all'incolaggio.

E' possibile inserirla in linea con altre macchine

**FUNCTIONAL DESCRIPTION**

This machine has been designed to be multifunctional. CM 150 is able to carry out fluffing operation on "flesh" side both of leather and rubber soles. A special pneumatical compensation system operate on thickness which has to be worked. This system makes the machine able to work with products having different thicknesses on their surface (maximum difference: 10 mm).The working operation is carried out using an abrasive belt. The finishing obtained with this machine is very regular and optimal to prepare soles for glueing.

It is possible to put this machine in line with other machines.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Produzione	1300 paia/ora
Peso netto	215 Kg
Potenza installata	3,4 Kw
Alimentazione pneumatica	6 Bar
Dimensioni(LxPxH)	84x58x172
Alimentazione elettrica	400 volt 50 Hz

**TECHNICAL DATA**

Production	1300pairs/h
Netweight	Kg215
Installedpower	3,4Kw
Pneumaticpower	6Bars
Dimensions(LxDxH)	84x58x172
Electricssupply	400volt50Hz