



**SMERIGLIATRICE A DUE NASTRI**  
**TWO-BELT BUFFER**



**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

Questa macchina esegue la smerigliatura delle soles in cuoio sul lato "fiore". La lavorazione viene eseguita in un solo passaggio con l'utilizzo di due nastri in tela abrasiva di diversa concentrazione. Tale particolarità permette alla suola di subire due diversi tipi di smerigliatura consecutivi senza l'intervento dell'operatore. Questa doppia smerigliatura offre la possibilità di utilizzare i più svariati tipi di cuoio inclusi quelli di qualità scadente. Pertanto, in qualsiasi condizione, la finitura che fornisce questa macchina è sempre molto regolare e priva di rigature. È possibile inserirla in linea con altre macchine.

**FUNCTIONAL DESCRIPTION**

*This machine buffs the leather sole on the grain side. The singlestep buffing utilizes two abrasive cloth belts having different concentrations. This feature allows two different types of consecutive sole buffing without intervention from the operator. This double buffing makes it possible to use diverse types of leather, including low quality goods. The finishing produced by this machine is always extremely regular and free of scoring, under any condition. It is possible to install it on a line with other machine.*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Produzione	1500 paia/ora
Peso netto	420 Kg
Potenza installata	4,37 Kw
Alimentazione pneumatica	6 Bar
Dimensioni(LxPxH)	1300x600x1300
Alimentazione elettrica	*230/400 V 50 Hz
	*3 fasi

**TECHNICAL DATA**

Production	1500 pairs/h
Netweight	Kg 420
Installed power	4,37 Kw
Pneumaticpower	6 Bars
Dimensions(LxDxH)	1300x600x1300
Electric supply	*230/400 V 50 Hz
	*3 phases

**CENTRO** *MACCHINE*  
PER LA SCARPA



**CM 160**