



**CARDATRICE-SFIORATRICE**  
**CARDATRICE-SFIORATRICE**





## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Macchina semiautomatica per la sfioratura/cardatura delle soles o similari. La sfioratura viene effettuata per mezzo di una banda abrasiva rotante su due rulli di gomma per assorbire le imperfezioni del pezzo da lavorare. La banda abrasiva è facilmente intercambiabile per poterne ottimizzare la granulosità in relazione al materiale utilizzato. L'inserimento del pezzo da lavorare è manuale. La lavorazione e l'espulsione avviene automaticamente.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

Semi-automatic machine for roughing soles or other similar items. The roughing is carried out by a rotating abrasive strip mounted on two rubber rollers which absorb any imperfections on the piece being roughed. The abrasive strip can be easily changed so that the right coarseness can be chosen according to the material used. The piece that needs to be roughed is manually inserted. The roughing and ejection are carried out automatically.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	mm. 650
Profondità	mm. 600
Altezza	mm.1390
Massa	Kg. 140
kW	1,5
Produzione oraria	Pezzi 500

## TECHNICAL DATA

Width	mm. 650
Depth	mm. 600
Height	mm.1390
Weight	Kg. 140
kW	1,5
Hourly productionrate	Pieces 500