



SMUSSATRICE PER CODETTE SEMIAUTOMATICA
SEMIAUTOMATIC SOLE TIP BEVELLING MACHINE





CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Smussatrice della codetta, ugualzatrice, spaccatrice parziale di ultima generazione con motorizzazione Brushless. Possibilità di variare la velocità e l'accelerazione della rotazione rulli per adattarla alle differenti lavorazioni
Pressione del rullo di trasporto regolata pneumaticamente, luce di smussatura di 185mm. Lama di taglio riscaldata per mezzo di una resistenza per la lavorazione di materiali sintetici (gomma anche morbida)
Matrice e rullo facilmente sostituibili, regolazione dello spessore di smussatura indipendente destra e sinistra e visualizzato per mezzo di comparatori. Gruppo posteriore e microinterruttore di start con dispositivo che permette loro di traslare di 20mm a destra e 20mm a sinistra per sfruttare interamente il taglio della lama o per agevolare lavorazioni particolarmente difficili. Macchina particolarmente robusta dotata di ripiani per ritirare l'attrezzatura e con cassetto per lo scarto di lavorazione.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Three works semi-automatic machine: skiving for heel breast flap, splitting-levelling, partial splitting of leather, tunit or similar material soles.
BRUSHLESS MOTOR. IT IS POSSIBLE TO ADJUST THE SPEED OF ROLL ROTATION FOR DIFFERENT JOBS.
CONVEYOR ROLL PRESSURE WITH PNEUMATIC ADJUSTING, SKIVING LIGHT 185MM.
HOT BLADE FOR WORKING SYNTHETIC MATERIAL.
MATRIX ROLL AND CONVEYOR ROLL EASY TO REPLACE, SELF-CONTAINED ADJUSTING OF SKIVING THICKNESS LEFT AND RIGHT AND VIEW BY COMPARATORS. THE HINDER GROUP AND START MICROSWITCH WITH DEVICE TO TRANSFER 20MM. RIGHT AND LEFT FOR OVERWORKING THE FULL CUT OF BLADE OR FACILITATING DIFFICULT WORKS.
VERY STRONG MACHINE EQUIPPED WITH SHELFs TO PUT BACK EQUIPMENT AND WITH DRAWER FOR DISCARD WORKS